

novoflor TOPBAND

Beschreibung	hochwertiges, einseitig haftendes Klebeband aus wasserabweisendem, polyethylenbeschichtetem Spezialpapier mit Spezial-Reinacrylatkleber
Produkteigenschaften	reißfest, extrem haftend, wind- und luftdicht, lösungsmittel- und harzfrei, hohe Alterungsbeständigkeit, wasserabweisend, gute Verarbeitungseigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
Anwendung	zum luftdichten Verkleben von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dachbahnen

Technische Daten:	Wert	Dim.
Reißfestigkeit:	> 200	N/25mm
Dicke:	ca. 0,32	mm
Klebekraft	> 40	N/25mm
Temperaturbereich:	-40 bis + 80	°C
Lieferform:		
Rollenlänge:	25	lfm
Breite:	5	cm
Gewicht:	595	g
Kartoninhalt:	12	STK

Das *novoflor* Qualitätsmanagement- System ist zertifiziert nach ISO 9001 und TS 16949

Die Angaben der vorliegenden Information entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen, jedoch kann eine Verbindlichkeit daraus nicht hergeleitet werden. Jeder Verarbeiter haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Lizenz- und Patentrechtes. Der Produktverbesserung dienende Veränderungen vorbehalten. © **novoflor** NFR/QM/Be/2010