

## SAFECOAT 1200

<b>Beschreibung</b>	mechanisch verfestigtes Wirrfaservlies aus 100 % Polypropylen
<b>Produkteigenschaften</b>	beständig gegen Chemikalien und Mikroorganismen, sehr hoher Schutzeffekt, extreme Drainageleistung
<b>Anwendungsbereich</b>	Schutz und Drainlage bei sehr hohen bzw. höchsten Beanspruchungen bei Deponieabdichtungen, Beckenisolierungen, Brückenbau, Wasserbau sowie im sonstigen konstruktiven Ingenieurbau.

Technische Daten	Norm	Dim.	Wert
Flächengewicht:	DIN EN 12127	g/m <sup>2</sup>	ca. 1.200
Nennstärke:	DIN 53855/3	mm	ca. 7,0
Stempeldurchdruckfestigkeit:	DIN 54307	N	> 5.200
Höchstzugkraft: l/q/Ø	DIN EN 29073/3	kN/m	> 50
Höchstzugkraft - Dehnung: l/q/Ø	DIN EN 29073/3	%	> 90
<b>Lieferform:</b>			
Rollenlänge:		l <sub>f</sub> m	30
Breite:		m	2
Fläche / Rolle:		m <sup>2</sup>	60
Gewicht:		kg	ca. 75

### Das **novoflor** Qualitätsmanagement- System ist zertifiziert nach ISO 9001

Die Angaben der vorliegenden Information entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen, jedoch kann eine Verbindlichkeit daraus nicht hergeleitet werden. Jeder Verarbeiter haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Lizenz- und Patentrechtes. Der Produktverbesserung dienende Veränderungen vorbehalten. © **novoflor** NFR/QM/Be/07/13